



SHOWA 6112PF

A luva 6112PF biodegradável e versátil de uso único dá prioridade à sensibilidade e destreza. O nitrilo de 4mil/0,10mm de espessura também é à prova de água e proporciona um conforto extremo durante longos períodos de utilização. Aprovadas para a manipulação e contacto alimentar, estas luvas são ideais para a preparação de alimentos, utilização em laboratórios e trabalhos gerais de reparação ou manutenção. Utilizando a Eco Best Technology ® da SHOWA, as luvas 6112PF são completamente amigas do ambiente, decompondo-se em 82% em apenas 386 dias quando testadas em laboratório. **CA 39.886**



BENEFÍCIOS

- Biodegradável
- Ajustável à forma
- Descartável
- Sem látex
- Resistente à água
- · Pontas dos dedos texturizadas
- Single-use

INDÚSTRIA



Automóvel



Construção



Luvas Compatíveis Com Alimentos



Mineração



Farmacêutica

CARATERÍSTICAS

- Eco Best Technology® (EBT)
- Ergonómico
- Peso leve
- Sem suporte
- Sem pó

PERIGO



Utilização Única

ENTRE EM CONTACTO





NORMAS E CERTIFICADOS

Cat III

CE

2777

-EN ISO 374 | EN ISO 374







VIRUS

EN ISO 374-5:2016 Food Contact



EMBALAGEM

Distribuidores por caixa:

10

• Luvas por distribuidor:

100

• Luvas por caixa: 1000

• Informações da embalagem - tamanho XXL: 90 gloves per dispenser

ESPESSURA

0.10 mm

COMPRIMENTO

240 mm

SETORES E APLICAÇÕES

- Manipulação de peças complexas
- Montagem ligeira de peças revestidas de óleo
- Mecânica e engenharia
- Preparação de revestimentos
- Canalização
- Lixagem
- Embalagem e manuseamento de alimentos
- Serviço/Preparação de Alimentos
- Produtos de grão, moagem e amido
- Produção de alimentos para animais de estimação
- Processamento de aves de capoeira, carne e frutos do mar
- Lavagem e limpeza
- · Utilidade pública
- Farmacêuticos e IFA

REVESTIMENTO

Nitrilo

TAMANHOS

5-6/XS | 6-7/S | 7-8/M | 8-9/L | 9-10/XL | 10-11/XXL

COR

Preto

MATERIAL

Single use

TECNOLOGIA

Eco Best

ADERÊNCIA

Texturizado







INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

As luvas fornecem proteção contra os riscos químicos e mecânicos mostrados. Não utilize luvas que mostrem sinais de desgaste. Se necessário, lave a superfície exterior da luva com água corrente. Elimine as luvas usadas em conformidade com os regulamentos locais. Não utilize luvas quando houver risco de entalamento nas partes móveis das máquinas.

DISCLAIMER

As descrições, características, aplicações e fotos são dadas a título de informação e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de fazer quaisquer modificações que considere necessárias.