



SHOWA 3416

I guanti 3416 altamente resistenti ai tagli sono approvati secondo gli standard di protezione contro i tagli ANSI Livello A5 e EN 388 Livello 5. Oltre a prevenire le lesioni, questi guanti sono dotati di una maglia senza cuciture per prevenire le irritazioni della pelle in caso di periodi di utilizzo prolungati e di una superficie esterna ruvida per maggiore presa e precisione tattile. Questi guanti sono anche resistenti ad acidi, prodotti chimici, solventi e oli, per proteggere le mani da sostanze nocive.



BENEFICI

- · Resistente ai tagli
- Maglia senza cuciture
- · Resistente agli acidi
- Flessibile
- · Migliore presa
- Maggiore destrezza

CARATTERISTICHE

- Presa ruvida
- · Completamente rivestito in neoprene
- · Elevata resistenza chimica
- Resistenza ai tagli

INDUSTRIE



Settore Chimico



Industria Mineraria



Petrolio E Gas

PERICOLO



Chimico



Taglio

NORME E CERTIFICATI

Cat III



EN 407:2020



EN 388:2016+A1:2018



3X43E



AJKLMT

EN ISO 374-5:2016



USI ED APPLICAZIONI

- Trattamenti e spray chimici
- Preparazione rivestimenti
- Manipolazione di vetro e finestre
- Costruzione di finestre
- Manipolazione di attrezzature pesanti
- Trivellazioni
- Personale di coperta

CONTATTACI





IMBALLAGGIO

- Paio per polisacco: 12
- Polisacco per cassa: 6
- Paia per cassa: 72

LUNGHEZZA

355 mm

RIVESTIMENTO

Neoprene

FODERE

- Resistente ai tagli HPPE
- Peso maglia Peso medio

TAGLIA

8/S | 9/M | 10/L | 11/XL

COLORE

Nero

MATERIALE

- Filato ingegnerizzato
- Maglia senza cuciture

ISTRUZIONI PER L'USO

I guanti forniscono protezione dai rischi chimici e meccanici indicati. Non usare guanti che mostrano segni di usura. Se necessario, pulire la superficie esterna del guanto con acqua corrente. Smaltire i guanti usati in conformità con le normative locali. Non indossare i guanti in caso di pericolo di impigliamento con parti in movimento di macchine.

DISCLAIMER

Le descrizioni, le caratteristiche, le applicazioni e le foto sono fornite a puro titolo informativo e non costituiscono un impegno contrattuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene necessarie.