

SHOWA 6781R

I guanti SHOWA 6781R resistenti alle sostanze chimiche sono realizzati utilizzando un isolante in schiuma a triplo strato e un robusto rivestimento in neoprene. Per proteggere le mani dal freddo e garantire sicurezza quando si lavora con temperature fino a 662 ° F o 350 ° C. La superficie ruvida della presa e il materiale durevole offrono resistenza da agenti chimici, tagli e abrasioni.











BENEFICI

- Protezione dalle ustioni
- Migliore presa
- Resistente alle abrasioni
- Fodera morbida
- Resistente ai prodotti chimici
- Resistente ai tagli
- Resistente al calore

CARATTERISTICHE

- Completamente rivestito in neoprene
- Presa ruvida
- Fodera in cotone
- In materiale isolante

NORME E CERTIFICATI

Cat III	EN 388:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type	EN ISO 374-5:2016
			
2777	3121X	ACIJKLMOPST	
EN 407:2020	EN 511:2006	Food Contact	
			
32XXXX	11X		

INDUSTRIE



Settore Chimico



Guanti Certificati Per Uso Alimentare

PERICOLO



Chimico



Calore

USI ED APPLICAZIONI

- Trattamenti e spray chimici
- Preparazione rivestimenti
- Laboratorio farmaceutico e analisi
- Laboratori di verniciatura e spruzzatura
- Manipolazione di prodotti chimici leggeri in agricoltura e orticoltura

CONTATTACI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskyalaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved

IMBALLAGGIO

- Paio per polisacco: 12
- Polisacco per cassa: 3
- Paia per cassa: 36

LUNGHEZZA

305mm

RIVESTIMENTO

- Neoprene

TAGLIA

10/L

COLORE

- Nero

MATERIALE

- Cotone
- Tagliato e cucito

ISTRUZIONI PER L'USO

I guanti forniscono protezione dai rischi chimici e meccanici indicati. Non usare guanti che mostrano segni di usura. Se necessario, pulire la superficie esterna del guanto con acqua corrente. Smaltire i guanti usati in conformità con le normative locali. Non indossare i guanti in caso di pericolo di impigliamento con parti in movimento di macchine.

DISCLAIMER

Le descrizioni, le caratteristiche, le applicazioni e le foto sono fornite a puro titolo informativo e non costituiscono un impegno contrattuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene necessarie.

CONTATTACI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.com | info@showagroup.eu

© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved