

## SHOWA 707D

I guanti 707D con protezione chimica ed effetto seconda pelle combinano il meglio della tecnologia biodegradabile e resistenza agli agenti chimici. Questo abbinamento ibrido si traduce nella soluzione perfetta per tutti quei lavori che comportano il contatto con sostanze chimiche pericolose, garantendo anche comfort ottimale e tattilità. Un polsino arrotolato impedisce l'ingresso di detriti e il materiale in nitrile leggero riduce l'affaticamento della mano.



### BENEFICI

- Forma aderente
- Facile da indossare e da togliere
- Resistente ai prodotti chimici
- Resistente agli oli
- Resistente all'acqua
- Resistente alle abrasioni
- Resistente agli idrocarburi
- Impermeabile
- Biodegradabile

### CARATTERISTICHE

- Ergonomico
- Polsino arrotolato
- 100% nitrile
- Clorinato
- Presa in rilievo
- Sfoderato
- Eco Best Technology® (EBT)

### INDUSTRIE



Settore Chimico



Guanti Certificati Per Uso Alimentare



Pulizie



Laboratorio



Industria Mineraria



Settore Farmaceutico

### PERICOLO



Chimico

### CONTATTACI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskyalaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.com | info@showagroup.eu  
© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved

## NORME E CERTIFICATI

Cat III



2777

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A



JKLOPT

EN ISO 374-5:2016 Food Contact



VIRUS



## USI ED APPLICAZIONI

- Trattamenti e spray chimici
- Preparazione rivestimenti
- Confezionamento e manipolazione degli alimenti
- Lavorazione di frutta e verdura
- Lavorazione di pollame, carne e frutti di mare
- Ingienizzazione e pulizia piatti
- Lavaggio e pulizia
- Laboratorio farmaceutico e analisi

## IMBALLAGGIO

- Paio per polisacco: 12
- Polisacco per cassa: 12
- Paia per cassa: 144

## SPESSORE

0.23mm

## LUNGHEZZA

305mm

## RIVESTIMENTO

- Nitrile

## TAGLIA

6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

## COLORE

- Blu

## MATERIALE

- Non supportato

## ISTRUZIONI PER L'USO

I guanti forniscono protezione dai rischi chimici e meccanici indicati. Non usare guanti che mostrano segni di usura. Se necessario, pulire la superficie esterna del guanto con acqua corrente. Smaltire i guanti usati in conformità con le normative locali. Non indossare i guanti in caso di pericolo di impigliamento con parti in movimento di macchine.

## DISCLAIMER

Le descrizioni, le caratteristiche, le applicazioni e le foto sono fornite a puro titolo informativo e non costituiscono un impegno contrattuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene necessarie.

## CONTATTACI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskyalaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.com | info@showagroup.eu

© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved