

SHOWA 707FL

Resistente alle sostanze chimiche, il guanto 707FL utilizza la più avanzata tecnologia di protezione chimica. Ciò si traduce nell'indumento da lavoro ideale per compiti che richiedono comfort, tattilità e rischio di contatto con sostanze chimiche. Una fodera in cotone floccato li rende facili da mettere e togliere. Il polsino arrotolato impedisce l'ingresso di detriti e il materiale in nitrile leggero riduce l'affaticamento della mano.



BENEFICI

- Protezione dell'avambraccio
- Forma aderente
- Facile da indossare e da togliere
- Resistente ai prodotti chimici
- Resistente agli oli
- Resistente all'acqua
- Resistente alle abrasioni
- Resistente agli idrocarburi
- Impermeabile
- Biodegradabile

CARATTERISTICHE

- Floccato
- Polsino arrotolato
- Ergonomico
- Completamente rivestito in nitrile
- Clorinato
- Presa in rilievo
- Eco Best Technology® (EBT)

INDUSTRIE



Settore Chimico



Guanti
Certificati Per
Uso Alimentare



Pulizie



Laboratorio



Settore
Farmaceutico

PERICOLO



Chimico

CONTATTACI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskyalaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved

NORME E CERTIFICATI

Cat III



2777

ANSI/ISEA 105-2016 ABRASION



Abrasioni

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A



JKLOPT

EN ISO 374-5:2016 Food Contact



VIRUS

IMBALLAGGIO

- Paio per polisacco: 12
- Polisacco per cassa: 12
- Paia per cassa: 144

SPESSORE

0.28mm

LUNGHEZZA

305mm

RIVESTIMENTO

- Nitrile

TAGLIA

6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

COLORE

- Blu

USI ED APPLICAZIONI

- Trattamenti e spray chimici
- Preparazione rivestimenti
- Confezionamento e manipolazione degli alimenti
- Lavorazione di frutta e verdura
- Lavorazione di pollame, carne e frutti di mare
- Ingienizzazione e pulizia piatti
- Lavaggio e pulizia
- Laboratorio farmaceutico e analisi

MATERIALE

- Cotone floccato
- Non supportato

ISTRUZIONI PER L'USO

I guanti forniscono protezione dai rischi chimici e meccanici indicati. Non usare guanti che mostrano segni di usura. Se necessario, pulire la superficie esterna del guanto con acqua corrente. Smaltire i guanti usati in conformità con le normative locali. Non indossare i guanti in caso di pericolo di impigliamento con parti in movimento di macchine.

DISCLAIMER

Le descrizioni, le caratteristiche, le applicazioni e le foto sono fornite a puro titolo informativo e non costituiscono un impegno contrattuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene necessarie.

CONTATTACI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskyalaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.com | info@showagroup.eu

© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved