

## SHOWA DURACOIL 577

Grazie alla tecnologia di rivestimento DURACoil, questo guanto altamente resistente ai tagli e alle abrasioni protegge la mano da una vasta gamma di utilizzi pericolosi. Il rivestimento in nitrile è a prova di liquidi per una maggiore protezione e comfort, e il rivestimento in nitrile espanso offre una presa superiore su asciutto e bagnato pur rimanendo traspirante e flessibile. La forma ergonomica riproduce la forma della mano per ridurre l'affaticamento della mano e massimizzare la precisione.



### BENEFICI

- Resistente ai tagli
- Resistente alle abrasioni
- Resistente agli oli
- Traspirante
- Flessibile
- Maggiore destrezza
- Presa forte
- Forma aderente
- Lavabile in lavatrice

### CARATTERISTICHE

- Rinforzato in HPPE
- Completamente rivestito in nitrile
- Rivestimento del palmo in schiuma di nitrile
- Fodera DURACOIL ingegnerizzata
- Ergonomico
- Polsino elastico

### INDUSTRIE



Edilizia



Settore Tecnico  
E Ingegneristico



Settore  
Manifatturiero



Meccanica



Petrolio E Gas

### PERICOLO



Taglio

### CONTATTACI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.com | info@showagroup.eu  
© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved

## NORME E CERTIFICATI

Cat II



EN  
388:2016+A1:2018



4X42C



ANSI/ISEA 105-  
2016 CUT



Tagli

ANSI/ISEA 105-  
2016 PUNCTURE



Forature

## IMBALLAGGIO

- Paio per polisacco: 10
- Polisacco per cassa: 12
- Paia per cassa: 120

## LUNGHEZZA

220 - 270mm

## RIVESTIMENTO

- Schiuma di nitrile
- Nitrile

## TAGLIA

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

## COLORE

- Grigio
- Nero

## USI ED APPLICAZIONI

- Meccanica e ingegneria
- Idraulica
- Inscatolamento
- Montaggio e smontaggio
- Manipolazione di attrezzature pesanti

## MATERIALE

- Filato ingegnerizzato
- HPPE
- Poliestere

## ISTRUZIONI PER L'USO

I guanti forniscono protezione dai rischi chimici e meccanici indicati. Non usare guanti che mostrano segni di usura. Se necessario, pulire la superficie esterna del guanto con acqua corrente. Smaltire i guanti usati in conformità con le normative locali. Non indossare i guanti in caso di pericolo di impigliamento con parti in movimento di macchine.

## DISCLAIMER

Le descrizioni, le caratteristiche, le applicazioni e le foto sono fornite a puro titolo informativo e non costituiscono un impegno contrattuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene necessarie.

## CONTATTACI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskyalaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.com | info@showagroup.eu

© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved