

SHOWA 7565 EBT

Wykonana w 100% z czarnego nitrilu i mająca długość 295 mm i grubość 0,15 mm antystatyczna rękawica jednorazowa 7565 chroni skutecznie przed przenikaniem substancji chemicznych i przebiciem. Aby zmniejszyć ryzyko alergii i zwiększyć komfort użytkowania, rękawica 7565 nie zawiera lateksu, silikonu, plastyfikatorów ani proszku. Ta jednorazowa rękawica jest chlorowana w celu zwiększenia komfortu oraz zmniejszenia lepkości wewnątrz. Dodatkowe fakturowane wykończenie zwiększa przyczepność bez ograniczania czucia palców.





KORZYŚCI

- Jednorazowego użytku
- Nie zawierają lateksu
- Odporne na działanie substancji chemicznych
- Wodoodporne
- Zwiększony poziom czucia
- Lekkie

CECHY

- Wykonane w 100% z nitrilu
- Nie zawierają silikonu
- Chlorowane
- Bezpydrowe
- Antystatyczne

BRANŻE

-  Lotnictwo
-  Motoryzacja
-  Rękawice Do Żywności
-  Mechanika
-  Górnictwo

ZAGROŻENIA

-  Przemysł Chemiczny
-  Jednorazowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.com | info@showagroup.eu

© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved

NORMY I CERTYFIKATY

Cat III



2777

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKPT

EN ISO 374-5:2016 Food Contact



VIRUS



BRANŻE I ZASTOSOWANIA

- Praca ze skomplikowanymi częściami
- Praca z łagodnymi substancjami chemicznymi w rolnictwie i ogrodnictwie
- Naprawy i konserwacja samochodów
- Warsztaty lakiernicze
- HoReCa
- Mechanika i budowa maszyn
- Policja i obronność

PAKOWANIE

- Dyspenser w jednym pudełku: 10
- Rękawice w jednym dyspenserze: 100
- Rękawice w jednym kartonie: 1000
- Informacje o opakowaniu - rozmiar XXL: 90

GRUBOŚĆ

0.15 mm

DŁUGOŚĆ

295 mm

POWŁOKA

- Nitryl
- Biodegradowalne

ROZMIARY

6-7/S | 7-8/M | 8-9/L | 9-10/XL
| 10-11/XXL

KOLOR

- Czarny

MATERIAŁ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rękawice zapewniają ochronę przed przedstawionymi zagrożeniami chemicznymi i mechanicznymi. Nie używać rękawic, jeśli noszą ślady użytkowania. W razie potrzeby wyczyścić powierzchnię zewnętrzną rękawicy pod bieżącą wodą. Zużyte rękawice należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno zakładać rękawic, jeśli istnieje ryzyko zaplątania w ruchome części maszyn.

ZASTRZEŻENIE

Opisy, charakterystyka, zastosowania oraz zdjęcia podano wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią one zobowiązania umownego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, jakie uzna za konieczne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved