

## SHOWA DURACOIL 346

Jeśli poszukujesz wysoce trwałych rękawic zapewniających ochronę przed przecięciami, nie musisz rezygnować z elastyczności. W rękawicach DURACOIL 346 wykorzystano naszą zaawansowaną wyściółkę wzmocnioną polietylenem o wysokiej wydajności (HPPE), aby zapewnić ochronę przed przecięciami i otarciami przy jednoczesnym zachowaniu zręczności. Nakładana zanurzeniowo powłoka z naturalnego lateksu kauczukowego w obszarze dłoni jest wodoodporna, co zwiększa wygodę i precyzję. W związku z tym rękawice 346 zapewnią pełny zakres ruchu i kontroli nawet podczas wykonywania precyzyjnych zadań, takich jak montaż elementów.



### KORZYŚCI

- Odporne na przecięcia
- Dopasowane do anatomicznych kształtów
- Wielokrotnego użytku
- Można prać w pralce
- Elastyczne
- Zwiększona zręczność
- Przewiewne
- Odporne na otarcia
- Bezszywowe

### CECHY

- Specjalnie zaprojektowana wyściółka DURACOIL
- Wzmacniane poliuretanem HPPE
- Optymalna struktura wyściółki
- Ergonomiczne
- Powłoka dłoni z lateksu naturalnego

### NORMY I CERTYFIKATY

Cat II



EN  
388:2016+A1:2018



2X42C



ANSI/ISEA 105-  
2016 CUT



Przecięcie

### BRANŻE



Budownictwo



Szkło



Produkcja



Górnictwo



Magazyny i  
Spedycja

### ZAGROŻENIA



Cięcie

### BRANŻE I ZASTOSOWANIA

- Naprawa szkła i okien
- Mocowanie stali
- Mycie i czyszczenie
- Obróbka szkła i okien
- Produkcja szyb
- Produkcja okien

### SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.com | info@showagroup.eu

© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved

## PAKOWANIE

- Para w jednym woreczku foliowym: 10
- Worki foliowe w jednym kartonie: 12
- Para w jednym kartonie: 120

## DŁUGOŚĆ

220 - 260mm

## POWŁOKA

- Lateks

## ROZMIARY

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

## KOLOR

- Cor cinza

## MATERIAŁ

- Specjalna przędza
- HPPE
- Poliester

## INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rękawice zapewniają ochronę przed przedstawionymi zagrożeniami chemicznymi i mechanicznymi. Nie używać rękawic, jeśli noszą ślady użytkowania. W razie potrzeby wyczyścić powierzchnię zewnętrzną rękawicy pod bieżącą wodą. Zużyte rękawice należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno zakładać rękawic, jeśli istnieje ryzyko zaplątania w ruchome części maszyn.

## ZASTRZEŻENIE

Opisy, charakterystyka, zastosowania oraz zdjęcia podano wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią one zobowiązania umownego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, jakie uzna za konieczne.

## SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.com | info@showagroup.eu  
© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved