

## SHOWA S-TEX 376

La durabilidad se une a la comodidad con los guantes 376 resistentes a los cortes. Diseñado con la tecnología Hagane Coil® reforzada con acero, el 376 ofrece protección contra cortes de alto rendimiento. Su revestimiento doble de nitrilo proporciona una alta resistencia a la abrasión, así como un agarre óptimo en seco y en mojado. Su diseño ergonómico reduce la fatiga de la mano y la incomodidad del usuario.



### BENEFICIOS

- Resistente a los hidrocarburos
- Flexible
- Forma ajustable
- Resistente a los cortes
- Mayor destreza
- Transpirable
- Tejido sin costuras
- Resistente al aceite

### CARACTERÍSTICAS

- Ergonómico
- 3/4 de inmersión en nitrilo con espuma de nitrilo en la palma
- Tecnología Hagane Coil®
- Agarre rugoso

### INDUSTRIAS



Industria  
Aeroespacial



Automoción



Construcción



Ingeniería



Vidrio



Industria  
Manufacturera



Mecánica

### PELIGRO



Corte

### CONTÁCTANOS

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskyalaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu  
© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved

## NORMAS Y CERTIFICADOS

Category II



EN  
388:2016+A1:2018



4X41D



ANSI/ISEA 105-  
2016 CUT



Corte

ANSI/ISEA 105-  
2016 PUNCTURE



Perforación

## ENVASADO

- Par por bolsa de polietileno: 12
- Bolsas de polietileno por caja: 10
- Par por caja: 120

## LARGO

220 - 270mm

## RECUBRIMIENTO

- Espuma de nitrilo
- Nitrilo

## REVESTIMIENTOS/FORROS

- Resistente al corte - Acero inoxidable
- Peso de punto - Peso ultraligero

## TAMAÑOS

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

## COLOR

- Gris
- Azul

## COMERCIOS Y APLICACIONES

- Montaje ligero de piezas cubiertas de aceite
- Fabricación de acero
- Fijación de acero
- Manipulación de equipos pesados
- Manipulación de vidrios y ventanas
- Envasado
- Embotellado
- Climatización

## MATERIAL

- Poliéster
- Tejido sin costuras
- Acero inoxidable

## AGARRE

- Espuma

## INSTRUCCIONES DE USO

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de enredarse con las partes móviles de las máquinas.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.

## CONTÁCTANOS

SHOWA Interntional | WTC - Tower 2 - Strawinskyiaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu  
© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved